

DEERLIJK, 21.02.2022

B-WISE

Standaard formaten

1.	INLEIDING	1
2.	KLANTEN	2
3.	LEVERANCIERS	4
4.	FACTUREN	6
4.1	<i>Verkoopfacturen</i>	6
4.1.1	Weergave van alle mogelijke velden	6
4.1.2	Voorbeelden	9
4.1.2.1	Standaard	9
4.1.2.2	Vreemde munt (3 mogelijkheden)	10
4.1.2.3	Divers	11
4.1.2.3	Medecontractant	13
4.1.2.4	Kkb	14
4.1.2.5	Meerdere BTW-codes en Divers	15
4.1.2.6	Intracommunautair	16
4.1.2.7	Intracommunautair met Intrastat	17
4.1.2.8	Export of Vrijgesteld	19
4.1.2.9	Particulier	19
4.2	<i>Aankoopfacturen</i>	20
4.2.1	Weergave van alle mogelijke velden	20
4.1.2	Voorbeelden	24
4.1.2.1	Standaard (goederen)	24
4.1.2.2	Standaard (diensten)	24
4.1.2.2	Standaard (combinatie goederen & diensten)	25
4.1.2.3	Standaard (investeringen)	25
4.1.2.4	Standaard (divers)	26
4.1.2.5	Standaard (kkb)	26
4.1.2.6	Vreemde munt (3 mogelijkheden)	28
4.1.2.7	BTW Niet Aftrekbaar (50%)	29
4.1.2.8	BTW niet-afrekbaar (100%)	30
4.1.2.9	BTW IC	30
4.1.2.10	BTW medecontractant	31
4.1.2.11	BTW verlegging	32
4.1.2.12	BTW medecontract – niet-afrekbaar (50%)	32
4.1.2.13	BTW medecontractant – niet-afrekbaar (100%)	33
4.1.2.14	Samengesteld (verschillende regimes)	34
4.1.2.15	Intracommunautair	35
4.1.2.16	Intracommunautair met Intrastat	36

1. Inleiding

In dit document beschrijven we de standaard formaten voor het importeren van klant-, leverancier- en factuurgegevens in het boekhoudpakket B-WISE.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over dit document? Contacteer ons via software@conxion.be.

2. Klanten

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="klanten">
  <klant>
    <code>1</code>
    <externecode></externecode>
    <naam>Conxion</naam> - - - - -verplicht
    <naam2></naam2>
    <straat>Hoogstraat 134</straat>
    <straat2></straat2>
    <tav></tav>
    <postcode>8540</postcode>
    <woonplaats>Deerlijk</woonplaats>
    <land>BE</land> - - - - -verplicht
    <telefoon>056731121</telefoon>
    <fax></fax>
    <gsm></gsm>
    <email>contact@conxion.be</email>
    <taal>N</taal> - - - - -verplicht
    <btwnummer>458974603</btwnummer>
    <landbtw>BE</landbtw>
    <btwregime>1</btwregime> - - - - -verplicht
    <munt>EUR</munt> - - - - -verplicht
    <betalingsvoorwaarde></betalingsvoorwaarde>
    <dagen></dagen>
    <iban></iban>
    <bic></bic>
    <geblokkeerd>>false</geblokkeerd >
  </klant>
</table>
```

code	Klantcode B-WISE Wordt gegenereerd indien leeg Enkel numerieke waarden
externecode	Code klant Extern pakket
land	Zie tabel landen B-WISE
landbtw	Zie tabel landen B-WISE
taal	N = Nederlands F = Frans E = Engels D = Duits
btwregime	0 = Vrijgesteld 1 = BTW-plichtig 2 = Export 3 = Intracommunautair 4 = Particulier

munt	Zie tabel valuta B-WISE
betalingsvoorwaarde	N = Netto maand E = Einde maand

Maximaal toegelaten karakter:

- 255: externecode
- 200: email
- 50: naam, naam2, straat, straat2, woonplaats, iban
- 20: telefoon, fax, gsm, btwnummer, bic
- 10: postcode
- 3: munt
- 1: betalingsvoorwaarde

3. Leveranciers

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="leveranciers">
  <leverancier>
    <code>1</code>
    <externecode></externecode>
    <naam>Conxion</naam> - - - - -verplicht
    <naam2></naam2>
    <straat>Hoogstraat 134</straat>
    <straat2></straat2>
    <tav></tav>
    <postcode>8540</postcode>
    <woonplaats>Deerlijk</woonplaats>
    <land>BE</land> - - - - -verplicht
    <telefoon>056731121</telefoon>
    <fax></fax>
    <gsm></gsm>
    <email>contact@conxion.be</email>
    <taal>N</taal> - - - - -verplicht
    <btwnummer>458974603</btwnummer>
    <landbtw>BE</landbtw>
    <btwregime>1</btwregime> - - - - -verplicht
    <munt>EUR</munt> - - - - -verplicht
    <betalingsvoorwaarde></betalingsvoorwaarde>
    <dagen></dagen>
    <iban></iban>
    <bic></bic>
    <geblokkeerd>>false</geblokkeerd >
  </leverancier>
</table>
```

code	Code leverancier B-WISE Wordt gegenereerd indien leeg Enkel numerieke waarden
externecode	Code leverancier Extern pakket (max 255 karakters)
land	Zie tabel landen B-WISE
landbtw	Zie tabel landen B-WISE
taal	N = Nederlands F = Frans E = Engels D = Duits
btwregime	0 = BTW-plichtig 1 = Intracommunautair 2 = Import 3 = Medecontractant

	4 = Verlegging
munt	Zie tabel valuta B-WISE
betalingsvoorwaarde	N = Netto maand E = Einde maand

Maximaal toegelaten karakter:

- 255: externecode
- 200: email
- 50: naam, naam2, straat, straat2, woonplaats, iban
- 20: telefoon, fax, gsm, btwnummer, bic
- 10: postcode
- 3: munt
- 1: betalingsvoorwaarde

4. Facturen

4.1 Verkoopfacturen

4.1.1 Weergave van alle mogelijke velden

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="verkoopfacturen">
  <verkoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar></boekjaar> - - - - - verplicht
      <dagboekcode></dagboekcode> - - - - - -verplicht
      <periode></periode> - - - - - -verplicht
      <factuurnummer></factuurnummer>
      <klantcode></klantcode> - - - - - *****
      <externeklantcode></externeklantcode> - - - - - *****
      <regime></regime> - - - - - verplicht
      <factuurdatum></factuurdatum> - - - - - verplicht
      <vervaldatum></vervaldatum>
      <fakcre></fakcre> - - - - - verplicht
      <munt> </munt> - - - - - -verplicht
      <koers></koers>
      <bedrag></bedrag>
      <bedragvm></bedragvm>
      <btw></btw>
      <btwvm></btwvm>
      <divers></divers>
      <diversvm></diversvm>
      <medecontr></medecontr>
      <medecontrvm></medecontrvm>
      <kkbbedrag></kkbbedrag>
      <kkbbedragvm></kkbbedragvm>
      <omschrijving></omschrijving>
      <ogm></ogm>
      <iccode></iccode>
      <icgoederen></icgoederen>
      <intrastatlidstaat></intrastatlidstaat>
      <intrastatregio></intrastatregio>
      <intrastataardtransactie></intrastataardtransactie>
      <intrastatvervoerswijze></intrastatvervoerswijze>
      <intrastatleveringsvoorwaarde></intrastatleveringsvoorwaarde>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening></rekening> - - - - - verplicht
      <anarekening></anarekening>
      <debcree></debcree> - - - - - verplicht
      <bedrag></bedrag>
      <bedragvm></bedragvm>
      <aantal></aantal>
      <omschrijving></omschrijving>
      <btwcode>3</btwcode> - - - - - -verplicht
```

```

</detail>
<detail>
  <rekening></rekening> - - - - - verplicht
  <anarekening></anarekening>
  <debcre></debcre> - - - - - verplicht
  <bedrag></bedrag>
  <aantal></aantal>
  <omschrijving></omschrijving>
  <btwcode>3</btwcode>- - - - - verplicht
</detail>
<intrastat>
  <goederencode></goederencode>
  <nettomassa></nettomassa>
  <aanvullendeeenheden></aanvullendeeenheden>
  <factuurwaarde></factuurwaarde>
  <intrastatlandvanooorsprong></intrastatlandvanooorsprong>
</intrastat>
<intrastat>
  <goederencode></goederencode>
  <nettomassa></nettomassa>
  <aanvullendeeenheden></aanvullendeeenheden>
  <factuurwaarde></factuurwaarde>
  <intrastatlandvanooorsprong></intrastatlandvanooorsprong>
</intrastat>
</verkoopfactuur>
</table>

```

Een verkoopfactuur bestaat steeds uit juist één hoofd-element en minstens één detail-element.

*****: klantcode OF externeklantcode moet ingevuld zijn. Eén van de twee velden is minstens verplicht. Klantcode mag enkel een numerieke waarde bevatten.

Factuurnummer: indien leeg = nieuwe factuur

boekjaar	Zie tabel boekjaren B-WISE
dagboekcode	Zie tabel dagboeken B-WISE
periode	Zie tabel boekjaren B-WISE
regime	0 = Vrijgesteld 1 = BTW-plichtig 2 = Export 3 = Intracommunautair 4 = Particulier
fakcre	F = Factuur C = Credit
koers	Wisselkoers. Indien factuur in USD dan is 1 EUR = ... USD. Verplicht bij vreemde munt.

bedrag	Totaal bedrag (incl BTW)
btw	Totaal BTW
divers	Totaal bedrag dat geen invloed heeft op btw aangifte
medecontr	Totaal bedrag medecontractant
kkbbedrag	Totaal bedrag korting voor contante betaling (informatief)
ogm	Gestructureerde mededeling Verwacht formaat: 999/9999/99999
rekening (detail)	Zie tabel algemene rekeningen B-WISE
anarekening (detail)	Analytisch nummer van rekening
debcre (detail)	D = Debet C = Credit
bedrag (detail)	Bedrag excl BTW
btwcode (detail)	Zie tabel btwcodes B-WISE

Bovenstaande velden zijn steeds de waarden in euro. Indien er met een vreemde munt gewerkt wordt, dienen deze bedragen ingevuld te worden in de velden: bedragvm, btwvm, diversvm, medecontrvm, kkbbedragvm voor het hoofd en bedragvm voor de detaillijnen.

Facturen in vreemde munt kunnen op drie manieren aangeleverd worden:

1. De xml bevat zowel de bedragen in euro als in de vreemde munt
2. De xml bevat enkel de bedragen in de vreemde munt. De bedragen in euro worden berekend adhv de meegegeven koers.
3. De xml bevat enkel de bedragen in euro. De bedragen in de vreemde munt worden berekend adhv de meegegeven koers.

4.1.2 Voorbeelden

4.1.2.1 Standaard

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="verkoopfacturen">
  <verkoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2017</boekjaar>
      <dagboekcode>VER</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <klantcode>1</klantcode>
      <externeklantcode>1</externeklantcode>
      <regime>1</regime>
      <factuurdatum>2017-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2017-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>EUR</munt>
      <bedrag>121.00</bedrag>
      <btw>21.0</btw>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>700000</rekening>
      <debcre>C</debcre>
      <bedrag>100</bedrag>
      <btwcode>3</btwcode>
    </detail>
  </verkoopfactuur>
</table>
```

4.1.2.2 Vreemde munt (3 mogelijkheden)

1. De xml bevat zowel de bedragen in euro als in de vreemde munt

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="verkoopfacturen">
  <verkoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2017</boekjaar>
      <dagboekcode>VER</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <klantcode>1</klantcode>
      <externeklantcode>1</externeklantcode>
      <regime>1</regime>
      <factuurdatum>2017-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2017-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>USD</munt>
      <koers>1.223515</koers>
      <bedrag>8.87</bedrag>
      <bedragvm>10.85</bedragvm>
      <btw>1.54</btw>
      <btwvm>1.88</btwvm>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>700000</rekening>
      <debcre>C</debcre>
      <bedrag>7.33</bedrag>
      <bedragvm>8.97</bedragvm>
      <btwcode>3</btwcode>
    </detail>
  </verkoopfactuur>
</table>
```

2. De xml bevat enkel de bedragen in de vreemde munt. De bedragen in euro worden berekend adhv de meegegeven koers.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="verkoopfacturen">
  <verkoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2017</boekjaar>
      <dagboekcode>VER</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <klantcode>1</klantcode>
      <externeklantcode>1</externeklantcode>
      <regime>1</regime>
      <factuurdatum>2017-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2017-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>USD</munt>
      <koers>1.223515</koers>
      <bedragvm>10.85</bedragvm>
```

```

        <btwvm>1.88</btwvm>
    </hoofd>
    <detail>
        <rekening>700000</rekening>
        <debcre>C</debcre>
        <bedragvm>8.97</bedragvm>
        <btwcode>3</btwcode>
    </detail>
</verkoopfactuur>
</table>

```

- De xml bevat enkel de bedragen in euro. De bedragen in de vreemde munt worden berekend adhv de meegegeven koers.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="verkoopfacturen">
    <verkoopfactuur>
        <hoofd>
            <boekjaar>2017</boekjaar>
            <dagboekcode>VER</dagboekcode>
            <periode>09</periode>
            <klantcode>1</klantcode>
            <externeklantcode>1</externeklantcode>
            <regime>1</regime>
            <factuurdatum>2017-09-12</factuurdatum>
            <vervaldatum>2017-10-31</vervaldatum>
            <fakcre>F</fakcre>
            <munt>USD</munt>
            <koers>1.223515</koers>
            <bedrag>8.87</bedrag>
            <btw>1.54</btw>
        </hoofd>
        <detail>
            <rekening>700000</rekening>
            <debcre>C</debcre>
            <bedrag>7.33</bedrag>
            <btwcode>3</btwcode>
        </detail>
    </verkoopfactuur>
</table>

```

4.1.2.3 Divers

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="verkoopfacturen">
    <verkoopfactuur>
        <hoofd>
            <boekjaar>2017</boekjaar>
            <dagboekcode>VER</dagboekcode>
            <periode>09</periode>

```

```
<klantcode>1</klantcode>
<externeklantcode>1</externeklantcode>
<regime>1</regime>
<factuurdatum>2017-09-12</factuurdatum>
<vervaldatum>2017-10-31</vervaldatum>
<fakcre>F</fakcre>
<munt>EUR</munt>
<bedrag>221</bedrag>
<btw>21</btw>
<divers>100</divers>
</hoofd>
<detail>
  <rekening>700000</rekening>
  <debcre>C</debcre>
  <bedrag>100</bedrag>
  <btwcode>3</btwcode>
</detail>
<detail>
  <rekening>700000</rekening>
  <debcre>C</debcre>
  <bedrag>100</bedrag>
  <btwcode>0</btwcode>
</detail>
</verkoopfactuur>
</table>
```

4.1.2.3 Medecontractant

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="verkoopfacturen">
  <verkoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2017</boekjaar>
      <dagboekcode>VER</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <klantcode>1</klantcode>
      <externeklantcode>1</externeklantcode>
      <regime>1</regime>
      <factuurdatum>2017-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2017-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>EUR</munt>
      <bedrag>100.00</bedrag>
      <btw>0</btw>
      <medecontr>100.00</medecontr>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>700000</rekening>
      <debcre>C</debcre>
      <bedrag>100</bedrag>
      <btwcode>0</btwcode>
    </detail>
  </verkoopfactuur>
</table>
```

4.1.2.4 Kkb

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="verkoopfacturen">
  <verkoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2017</boekjaar>
      <dagboekcode>VER</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <klantcode>1</klantcode>
      <externeklantcode>1</externeklantcode>
      <regime>1</regime>
      <factuurdatum>2017-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2017-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>EUR</munt>
      <bedrag>120.58</bedrag>
      <btw>20.58</btw>
      <kkbbedrag>2.00</kkbbedrag>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>700000</rekening>
      <debcre>C</debcre>
      <bedrag>98.00</bedrag>
      <btwcode>3</btwcode>
    </detail>
    <detail>
      <rekening>700000</rekening>
      <debcre>C</debcre>
      <bedrag>2.00</bedrag>
      <btwcode>0</btwcode>
    </detail>
  </verkoopfactuur>
</table>
```

4.1.2.5 Meerdere BTW-codes en Divers

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="verkoopfacturen">
  <verkoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2017</boekjaar>
      <dagboekcode>VER</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <klantcode>1</klantcode>
      <externeklantcode>1</externeklantcode>
      <regime>1</regime>
      <factuurdatum>2017-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2017-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>EUR</munt>
      <bedrag>327.00</bedrag>
      <btw>27.0</btw>
      <divers>100</divers>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>700000</rekening>
      <debcre>C</debcre>
      <bedrag>100</bedrag>
      <btwcode>1</btwcode>
    </detail>
    <detail>
      <rekening>700000</rekening>
      <debcre>C</debcre>
      <bedrag>100</bedrag>
      <btwcode>3</btwcode>
    </detail>
    <detail>
      <rekening>700000</rekening>
      <debcre>C</debcre>
      <bedrag>100</bedrag>
      <btwcode>0</btwcode>
    </detail>
  </verkoopfactuur>
</table>
```


4.1.2.6 Intracommunautair

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="verkoopfacturen">
  <verkoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2017</boekjaar>
      <dagboekcode>VER</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <klantcode>1</klantcode>
      <externeklantcode>1</externeklantcode>
      <regime>3</regime>
      <factuurdatum>2017-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2017-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>EUR</munt>
      <bedrag>100.00</bedrag>
      <btw>0.00</btw>
      <iccode>L</iccode>
      <icgoederen>>true</icgoederen>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>700000</rekening>
      <debcre>C</debcre>
      <bedrag>100</bedrag>
      <btwcode>0</btwcode>
    </detail>
  </verkoopfactuur>
</table>
```

Intracommunautair: Regime = 3

4.1.2.7 Intracommunautair met Intrastat

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="verkoopfacturen">
  <verkoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2017</boekjaar>
      <dagboekcode>VER</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <klantcode>1</klantcode>
      <externeklantcode>1</externeklantcode>
      <regime>3</regime>
      <factuurdatum>2017-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2017-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>EUR</munt>
      <bedrag>100.00</bedrag>
      <btw>0.00</btw>
      <iccode>L</iccode>
      <icgoederen>true</icgoederen>
      <intrastatlidstaat>FR</intrastatlidstaat>
      <intrastatregio>2</intrastatregio>
      <intrastataardtransactie>1</intrastataardtransactie>
      <intrastatvervoerswijze>2</intrastatvervoerswijze>
      <intrastatleveringsvoorwaarde>FOB</intrastatleveringsvoorwaarde>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>700000</rekening>
      <debcre>C</debcre>
      <bedrag>100</bedrag>
      <btwcode>0</btwcode>
    </detail>
    <intrastat>
      <goederencode>0101.1010</goederencode>
      <nettomassa>15</nettomassa>
      <aanvullendeeenheden>30</aanvullendeeenheden>
      <factuurwaarde>90</factuurwaarde>
      <intrastatlandvanvoorsprong>NL</intrastatlandvanvoorsprong>
    </intrastat>
    <intrastat>
      <goederencode>0000.0000</goederencode>
      <nettomassa>0</nettomassa>
      <aanvullendeeenheden>0</aanvullendeeenheden>
      <factuurwaarde>10</factuurwaarde>
      <intrastatlandvanvoorsprong>NL</intrastatlandvanvoorsprong>
    </intrastat>
  </verkoopfactuur>
</table>
```

De velden voor de intrastat gegevens lidstaat, regio, aard transactie, vervoerswijze, leveringsvoorwaarde en aanvullende eenheden zijn optioneel. Deze gegevens zijn enkel nodig indien men aangifte plichtig is.

Intracommunautair: Regime = 3

iccode	L = Levering S = Diensten T = Driehoeksverkeer
icgoederen	true = goederen false = diensten
intrastatlidstaat	Zie tabel landen B-WISE Lidstaat van bestemming (factuur) Lidstaat van oorsprong (creditnota)
intrastatregio	Zie tabel regio's B-WISE Regio van oorsprong (factuur) Regio van bestemming (creditnota)
intrastataardtransactie	Zie tabel transactiecodes B-WISE
intrastatvervoerswijze	Zie tabel vervoerswijzen B-WISE
intrastatleveringsvoorwaarde	Zie tabel leveringsvoorwaarden B-WISE
goederencode	Zie tabel goederencodes B-WISE
nettomassa	Totaal gewicht voor deze combinatie van intrastatgegevens
aanvullendeenheden	Aantal aanvullende eenheden
factuurwaarde	Totaal bedrag voor deze combinatie van intrastatgegevens
intrastatlandvanooorsprong	Land van oorsprong van het artikel. Enkel verplicht voor stelsel 29 (facturen). Indien het land van oorsprong niet gekend is, gebruikt u de code QU.

4.1.2.8 Export of Vrijgesteld

Idem als standaard, maar de btwcode voor detaillijnen **moet** 0 zijn.

Vrijgesteld: Regime = 0.

Export: Regime = 2.

4.1.2.9 Particulier

Idem als standaard, maar bedrag **medecontractant** moet gelijk zijn aan 0.

Regime = 4.

4.2 Aankoopfacturen

4.2.1 Weergave van alle mogelijke velden

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <table name="aankoopfacturen">
    <aankoopfactuur>
      <hoofd>
        <boekjaar></boekjaar> - - - - - verplicht
        <dagboekcode></dagboekcode> - - - - - verplicht
        <periode></periode> - - - - - -verplicht
        <factuurnummer></factuurnummer>
        <leveranciercode></leveranciercode> - - - - - *****
        <externeleveranciercode></externeleveranciercode> - - *****
        <regime></regime> - - - - - - - - - - - verplicht
        <samengesteld></samengesteld>
        <factuurdatum></factuurdatum> - - - - - verplicht
        <vervaldatum></vervaldatum>
        <fakcre></fakcre> - - - - - - - - - - - verplicht
        <munt></munt> - - - - - - - - - - - verplicht
        <koers></koers>
        <bedrag></bedrag>
        <bedragvm></bedragvm>
        <goederen></goederen>
        <goederenvm></goederenvm>
        <diensten></diensten>
        <dienstenvm></dienstenvm>
        <invest></invest>
        <investvm></investvm>
        <divers></divers>
        <diversvm></diversvm>
        <kkbbedrag></kkbbedrag>
        <kkbbedragvm></kkbbedragvm>
        <btw></btw>
        <btwvm></btwvm>
        <btwnaf></btwnaf>
        <btwnafvm></btwnafvm>
        <btwmed></btwmed>
        <btwmedvm></btwmedvm>
        <btwic></btwic>
        <btwicvm></btwicvm>
        <btwver1></btwver1>
        <btwver1vm></btwver1vm>
        <status></status>
        <omschrijving></omschrijving>
        <omsisogm></omsisogm>
        <icgoederen></icgoederen>
        <intrastatlidstaat></intrastatlidstaat>
        <intrastatregio></intrastatregio>
        <intrastataardtransactie></intrastataardtransactie>
        <intrastatvervoerswijze></intrastatvervoerswijze>
        <intrastatleveringsvoorwaarde></intrastatleveringsvoorwaarde>
      </hoofd>
    </aankoopfactuur>
  </table>

```

```

<detail>
  <rekening></rekening> - - - - - verplicht
  <anarekening></anarekening>
  <debcre></debcre> - - - - - verplicht
  <bedrag></bedrag>
  <bedragvm></bedragvm>
  <aantal></aantal>
  <omschrijving></omschrijving>
  <regime></regime>
</detail>
<detail>
  <rekening></rekening> - - - - - verplicht
  <anarekening></anarekening>
  <debcre></debcre> - - - - - verplicht
  <bedrag></bedrag>
  <bedragvm></bedragvm>
  <aantal></aantal>
  <omschrijving></omschrijving>
  <regime></regime>
</detail>
<intrastat>
  <goederencode></goederencode>
  <nettomassa></nettomassa>
  <aanvullendeeenheden></aanvullendeeenheden>
  <factuurwaarde></factuurwaarde>
  <intrastatlandvanooorsprong></intrastatlandvanooorsprong>
</intrastat>
<intrastat>
  <goederencode></goederencode>
  <nettomassa></nettomassa>
  <aanvullendeeenheden></aanvullendeeenheden>
  <factuurwaarde></factuurwaarde>
  <intrastatlandvanooorsprong></intrastatlandvanooorsprong>
</intrastat>
</aankoopfactuur>
</table>

```

Een aankoopfactuur bestaat steeds uit juist één hoofd-element en minstens één detail-element.

*****: leveranciercode OF externeleveranciercode moet ingevuld zijn. Eén van de twee velden is minstens verplicht. Leveranciercode mag enkel een numerieke waarde bevatten.

Factuurnummer: indien leeg = nieuwe factuur

boekjaar	Zie tabel boekjaren B-WISE
dagboekcode	Zie tabel dagboeken B-WISE
periode	Zie tabel boekjaren B-WISE
regime	0 = Normaal 1 = Intracommunautair 2 = Import

	3 = Medecontractant 4 = Verlegging
fakcre	F = Factuur C = Credit
koers	Wisselkoers. Indien factuur in USD dan is 1 EUR = ... USD. Verplicht bij vreemde munt.
bedrag	Totaal bedrag (incl BTW)
goederen	Totaal bedrag goederen
diensten	Totaal bedrag diensten
invest	Totaal bedrag investeringen
divers	Totaal bedrag divers
btw	Totaal BTW normaal
btwnaf	Totaal BTW niet aftrekbaar
btwmed	Totaal BTW medecontractant
btwic	Totaal BTW IC
btwverl	Totaal BTW verlegging
kbbbedrag	Totaal bedrag korting (informatief)
status	0 = Nog goed te keuren 8 = Geweigerd 9 = Goedgekeurd
omsisogm	Aanduiding of de omschrijving een gestructureerde mededeling is true/false
rekening (detail)	Zie tabel algemene rekeningen B-WISE
anarekening	Analytisch nummer van rekening
debcre (detail)	D = Debet C = Credit
bedrag (detail)	Bedrag excl BTW
regime (detail)	Dezelfde regimes als in hoofd (deze in detail zijn enkel nodig bij meerdere regimes op 1 factuur (samengesteld))

Bovenstaande velden zijn steeds de waarden in euro. Indien er met een vreemde munt gewerkt wordt, dienen deze bedragen ingevuld te worden in de velden: bedragvm, goederenvm, dienstenvm, investvm, diversvm, btwvm,

btwnafvm, btwmedvm, btwicvm, btwverlvm, kkbbedragvm voor het hoofd en bedragvm voor de detaillijnen.

Facturen in vreemde munt kunnen op drie manieren aangeleverd worden:

1. De xml bevat zowel de bedragen in euro als in de vreemde munt
2. De xml bevat enkel de bedragen in de vreemde munt. De bedragen in euro worden berekend adhv de meegegeven koers.
3. De xml bevat enkel de bedragen in euro. De bedragen in de vreemde munt worden berekend adhv de meegegeven koers.

4.1.2 Voorbeelden

4.1.2.1 Standaard (goederen)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>0</regime>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>EUR</munt>
      <bedrag>121.00</bedrag>
      <goederen>100.00</goederen>
      <btw>21.00</btw>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>600000</rekening>
      <debcre>D</debcre>
      <bedrag>100</bedrag>
    </detail>
  </aankoopfactuur>
</table>
```

4.1.2.2 Standaard (diensten)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>0</regime>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>EUR</munt>
      <bedrag>121.00</bedrag>
      <diensten>100.00</ diensten >
      <btw>21.00</btw>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>600000</rekening>
```

```

        <debcree>D</debcree>
        <bedrag>100</bedrag>
    </detail>
</aankoopfactuur>
</table>

```

4.1.2.2 Standaard (combinatie goederen & diensten)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>0</regime>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakree>F</fakree>
      <mont>EUR</mont>
      <bedrag>121.00</bedrag>
      <goederen>50.00</goederen>
      <diensten>50.00</diensten>
      <btw>21.00</btw>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>600000</rekening>
      <debcree>D</debcree>
      <bedrag>100</bedrag>
    </detail>
  </aankoopfactuur>
</table>

```

4.1.2.3 Standaard (investeringen)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>0</regime>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakree>F</fakree>
      <mont>EUR</mont>
      <bedrag>121.00</bedrag>
      <invest>100.00</invest>
    </hoofd>
  </aankoopfactuur>
</table>

```

```

        <btw>21.00</btw>
    </hoofd>
    <detail>
        <rekening>600000</rekening>
        <debcree>D</debcree>
        <bedrag>100</bedrag>
    </detail>
</aankoopfactuur>
</table>

```

4.1.2.4 Standaard (divers)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>0</regime>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakree>F</fakree>
      <mont>EUR</mont>
      <bedrag>121.00</bedrag>
      <divers>100.00</divers>
      <btw>21.00</btw>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>600000</rekening>
      <debcree>D</debcree>
      <bedrag>100</bedrag>
    </detail>
  </aankoopfactuur>
</table>

```

4.1.2.5 Standaard (kkb)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>0</regime>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakree>F</fakree>
    </hoofd>
  </aankoopfactuur>
</table>

```

```
<mont>EUR</mont>
<bedrag>121.00</bedrag>
<goederen>100.00</goederen>
<kbbbedrag>10.00</kbbbedrag>
<btw>21.00</btw>
</hoofd>
<detail>
  <rekening>600000</rekening>
  <debcree>D</debcree>
  <bedrag>100</bedrag>
</detail>
</aankoopfactuur>
</table>
```

4.1.2.6 Vreemde munt (3 mogelijkheden)

1. De xml bevat zowel de bedragen in euro als in de vreemde munt

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>0</regime>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>USD</munt>
      <koers>1.223515</koers>
      <bedrag>121.00</bedrag>
      <bedragvm>148.05</bedragvm>
      <goederen>100.00</goederen>
      <goederenvm>122.35</goederenvm>
      <btw>21.00</btw>
      <btwvm>25.69</btwvm>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>600000</rekening>
      <debcre>D</debcre>
      <bedrag>100</bedrag>
      <bedragvm>122.35</bedragvm>
    </detail>
  </aankoopfactuur>
</table>
```

2. De xml bevat enkel de bedragen in vreemde munt. De bedragen in euro worden berekend adhv de meegegeven koers.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>0</regime>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>USD</munt>
```

```

        <koers>1.223515</koers>
        <bedragvm>148.05</bedragvm>
        <goederenvm>122.35</goederenvm>
        <btwvm>25.69</btwvm>
    </hoofd>
    <detail>
        <rekening>600000</rekening>
        <debcre>D</debcre>
        <bedragvm>122.35</bedragvm>
    </detail>
</aankoopfactuur>
</table>

```

3. De xml bevat enkel de bedragen in euro. De bedragen in vreemde munt worden berekend adhv de meegegeven koers.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>0</regime>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>USD</munt>
      <koers>1.223515</koers>
      <bedrag>121.00</bedrag>
      <goederen>100.00</goederen>
      <btw>21.00</btw>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>600000</rekening>
      <debcre>D</debcre>
      <bedrag>100.00</bedrag>
    </detail>
  </aankoopfactuur>
</table>

```

4.1.2.7 BTW Niet Aftrekbaar (50%)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>

```

```

    <leveranciercode>1</leveranciercode>
    <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
    <regime>0</regime>
    <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
    <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
    <fakcre>F</fakcre>
    <munt>EUR</munt>
    <bedrag>121.00</bedrag>
    <diensten>110.50</diensten>
    <btw>10.50</btw>
    <btwnaf>10.50</btwnaf>
  </hoofd>
  <detail>
    <rekening>600000</rekening>
    <debcre>D</debcre>
    <bedrag>100.00</bedrag>
  </detail>
</aankoopfactuur>
</table>

```

4.1.2.8 BTW niet-aftrekbaar (100%)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>0</regime>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>EUR</munt>
      <bedrag>121.00</bedrag>
      <diensten>121.00</diensten>
      <btwnaf>21.00</btwnaf>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>600000</rekening>
      <debcre>D</debcre>
      <bedrag>100.00</bedrag>
    </detail>
  </aankoopfactuur>
</table>

```

4.1.2.9 BTW IC

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>

```

```

<hoofd>
  <boekjaar>2019</boekjaar>
  <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
  <periode>09</periode>
  <leveranciercode>1</leveranciercode>
  <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
  <regime>1</regime>
  <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
  <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
  <fakcre>F</fakcre>
  <munt>EUR</munt>
  <bedrag>121.00</bedrag>
  <diensten>121.00</diensten>
  <btw>21.00</btw>
  <btwic>21.00</btwic>
</hoofd>
<detail>
  <rekening>600000</rekening>
  <debcre>D</debcre>
  <bedrag>121.00</bedrag>
</detail>
</aankoopfactuur>
</table>

```

4.1.2.10 BTW medecontractant

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>3</regime>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>EUR</munt>
      <bedrag>121.00</bedrag>
      <diensten>121.00</diensten>
      <btw>21.00</btw>
      <btwmed>21.00</btwmed>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>600000</rekening>
      <debcre>D</debcre>
      <bedrag>121.00</bedrag>
    </detail>
  </aankoopfactuur>
</table>

```


4.1.2.11 BTW verlegging

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>4</regime>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>EUR</munt>
      <bedrag>121.00</bedrag>
      <diensten>121.00</diensten>
      <btw>21.00</btw>
      <btwverl>21.00</btwverl>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>600000</rekening>
      <debcre>D</debcre>
      <bedrag>121.00</bedrag>
    </detail>
  </aankoopfactuur>
</table>
```

4.1.2.12 BTW medecontract – niet-aftrekbaar (50%)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>3</regime>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>EUR</munt>
      <bedrag>100.00</bedrag>
      <diensten>110.50</diensten>
      <btw>10.50</btw>
      <btwnaf>10.50</btwnaf>
      <btwmed>21.00</btwmed>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>600000</rekening>
```

```
<debcre>D</debcre>
<bedrag>100.00</bedrag>
</detail>
</aankoopfactuur>
</table>
```

4.1.2.13 BTW medecontractant – niet-aftrekbaar (100%)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>3</regime>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>EUR</munt>
      <bedrag>100.00</bedrag>
      <diensten>121.00</diensten>
      <btwnaf>21.00</btwnaf>
      <btwmed>21.00</btwmed>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>600000</rekening>
      <debcre>D</debcre>
      <bedrag>100.00</bedrag>
    </detail>
  </aankoopfactuur>
</table>
```

4.1.2.14 Samengesteld (verschillende regimes)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>0</regime>
      <samengesteld>true</samengesteld>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>EUR</munt>
      <bedrag>221.00</bedrag>
      <diensten>200.00</diensten>
      <btw>21.00</btw>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>600000</rekening>
      <debcre>D</debcre>
      <bedrag>100.00</bedrag>
      <regime>0</regime>
    </detail>
    <detail>
      <rekening>600000</rekening>
      <debcre>D</debcre>
      <bedrag>100.00</bedrag>
      <regime>2</regime>
    </detail>
  </aankoopfactuur>
</table>
```

4.1.2.15 Intracommunautair

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>1</regime>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>EUR</munt>
      <bedrag>100.00</bedrag>
      <goederen>100.00</goederen>
      <icgoederen>true</icgoederen>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>600000</rekening>
      <debcre>D</debcre>
      <bedrag>100</bedrag>
    </detail>
  </aankoopfactuur>
</table>
```

Intracommunautair: Regime = 1

4.1.2.16 Intracommunautair met Intrastat

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<table name="aankoopfacturen">
  <aankoopfactuur>
    <hoofd>
      <boekjaar>2019</boekjaar>
      <dagboekcode>AAN</dagboekcode>
      <periode>09</periode>
      <leveranciercode>1</leveranciercode>
      <externeleveranciercode>1</externeleveranciercode>
      <regime>1</regime>
      <factuurdatum>2019-09-12</factuurdatum>
      <vervaldatum>2019-10-31</vervaldatum>
      <fakcre>F</fakcre>
      <munt>EUR</munt>
      <bedrag>100.00</bedrag>
      <goederen>100.00</goederen>
      <icgoederen>>true</icgoederen>
      <intrastatlidstaat>FR</intrastatlidstaat>
      <intrastatregio>2</intrastatregio>
      <intrastataardtransactie>1</intrastataardtransactie>
      <intrastatvervoerswijze>2</intrastatvervoerswijze>
      <intrastatleveringsvoorwaarde>FOB</intrastatleveringsvoorwaarde>
    </hoofd>
    <detail>
      <rekening>600000</rekening>
      <debcre>D</debcre>
      <bedrag>100</bedrag>
    </detail>
    <intrastat>
      <goederencode>0101.1010</goederencode>
      <nettomassa>15</nettomassa>
      <aanvullendeeenheden>30</aanvullendeeenheden>
      <factuurwaarde>90</factuurwaarde>
      <intrastatlandvanooorsprong>NL</intrastatlandvanooorsprong>
    </intrastat>
    <intrastat>
      <goederencode>0000.0000</goederencode>
      <nettomassa>0</nettomassa>
      <aanvullendeeenheden>0</aanvullendeeenheden>
      <factuurwaarde>10</factuurwaarde>
      <intrastatlandvanooorsprong>NL</intrastatlandvanooorsprong>
    </intrastat>
  </aankoopfactuur>
</table>
```

De velden voor de intrastat gegevens lidstaat, regio, aard transactie, vervoerswijze, leveringsvoorwaarde en aanvullende eenheden zijn optioneel. Deze gegevens zijn enkel nodig indien men aangifte plichtig is.

Intracommunautair: Regime = 1

iccode	L = Levering S = Diensten T = Driehoeksverkeer
icgoederen	true = goederen false = diensten
intrastatlidsgaat	Zie tabel landen B-WISE Lidstaat van bestemming (factuur) Lidstaat van oorsprong (creditnota)
intrastatregio	Zie tabel regio's B-WISE Regio van oorsprong (factuur) Regio van bestemming (creditnota)
intrastataardtransactie	Zie tabel transactiecodes B-WISE
intrastatvervoerswijze	Zie tabel vervoerswijzen B-WISE
intrastatleveringsvoorwaarde	Zie tabel leveringsvoorwaarden B-WISE
goederencode	Zie tabel goederencodes B-WISE
nettomassa	Totaal gewicht voor deze combinatie van intrastatgegevens
aanvullendeenheden	Zie tabel eenheden B-WISE (menu intrastat)
factuurwaarde	Totaal bedrag voor deze combinatie van intrastatgegevens
intrastatlandvanooorsprong	Land van oorsprong van het artikel. Enkel verplicht voor stelsel 29 (creditnota's). Indien het land van oorsprong niet gekend is, gebruikt u de code QU.